

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ŁAŃCUCHA DO PILARKI

Podczas wymiany łańcucha postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji pilarki. Należy używać łańcucha tnącego przystosowanego do danego obciążenia. Nie stosować łańcuchów tnących przeznaczonych do lekkiej pracy, do pracy przy dużym obciążeniu. Podczas wymiany, napraw i regulacji łańcucha tnącego zawsze zakładać rękawice ochronne. Zawsze zakładać odpowiednie, przylegające do ciała ubranie ochronne. Zakładać rękawice ochronne i ochronniki słuchu.

Pracować pilarką zawsze trzymając ją obiema rękami.

Utrzymywać łańcuch w czystości. Łańcuch musi być naostrzony i nasmarowany. Zapewni to wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę. Łańcuch można naostrzyć w wyspecjalizowanym serwisie.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan łańcucha. W przypadku stwierdzenia pęknięć, powyłamywanych zębów lub jakichkolwiek innych uszkodzeń należy, przed rozpoczęciem pracy, wymienić łańcuch na nowy. Uchwyty pilarki należy utrzymywać czyste i wolne od wszelkich olejów lub smarów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzonych lub zepsutych elementów pilarki. Należy zaprzestać lub nie podejmować pracy. Uszkodzone elementy muszą zostać wymienione przed rozpoczęciem pracy. Pilarkę należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, pilarka służy tylko do cięcia drewna.

Podczas pracy należy uważać na elementy metalowe lub kamienie, które mogą być w obrabianym drewnie. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Nie stosowanie oryginalnych części zamiennych może zwiększyć ryzyko awarii i prowadzić do obrażeń ciała. Uwaga! Nowy łańcuch będzie się naciągał w trakcie pracy. Należy często, sprawdzać naciąg łańcucha. Luźny łańcuch może spowodować uszkodzenie prowadnicy i samego łańcucha. Przed włączeniem pilarki należy się upewnić, że w pojemniku jest olej smarujący. Poziom oleju nie może być niższy niż wskazanie minimalnej ilości w zbiorniku oleju.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PROWADNICZY PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ

Podczas wymiany prowadnicy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji pilarki. Należy używać prowadnicy przystosowanej do zakładanego obciążenia. Nie stosować prowadnicy przeznaczonej do lekkiej pracy, do pracy przy dużym obciążeniu. Podczas wymiany, napraw i regulacji łańcucha tnącego i prowadnicy zawsze zakładać rękawice ochronne. Zawsze zakładać odpowiednie, przylegające do ciała ubranie ochronne. Zakładać rękawice ochronne i ochronniki słuchu.

Pracować pilarką zawsze trzymając ją obiema rękami.

Utrzymywać prowadnicę w czystości, zwłaszcza kanał prowadzący łańcuch. Zapewni to wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan prowadnicy. W przypadku stwierdzenia pęknięć, wygięć lub jakichkolwiek innych uszkodzeń należy, przed rozpoczęciem pracy, wymienić prowadnicę na nową. Uchwyty pilarki należy utrzymywać czyste i wolne od wszelkich olejów lub smarów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzonych lub zepsutych elementów pilarki, należy zaprzestać lub nie podejmować pracy. Uszkodzone elementy muszą zostać wymienione przed rozpoczęciem pracy. Pilarkę należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, pilarka służy tylko do cięcia drewna.

Podczas pracy należy uważać na elementy metalowe lub kamienie, które mogą być w obrabianym drewnie. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Nie stosowanie oryginalnych części zamiennych może zwiększyć ryzyko awarii i prowadzić do obrażeń ciała. Uwaga! Nowy łańcuch będzie się naciągał w trakcie pracy. Należy często, sprawdzać naciąg łańcucha. Luźny łańcuch może spowodować uszkodzenie prowadnicy i samego łańcucha. Przed włączeniem pilarki należy się upewnić, że w pojemniku jest olej smarujący. Poziom oleju nie może być niższy niż wskazanie minimalnej ilości w zbiorniku oleju.